



PIRELLI Motorrad-Reifen

Gneisenaustrasse 15 • 80992 München
Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-512

METZELER Reifen GmbH

Gneisenaustrasse 15 • 80992 München
Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN**

Nr. 16070 / 3

METZELER Reifen GmbH bzw. PIRELLI Motorrad-Reifen, als Hersteller für Motorradreifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
K011	VFR 800	RC 46

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z4 FRONT	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ROADTEC Z6
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC Z6 Front	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ROADTEC Z6
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL DIABLO
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO STRADA	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL DIABLO STRADA

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Firma METZELER Reifen GmbH bzw. PIRELLI Motorrad-Reifen oder eines autorisierten Zweirad- oder Reifenhändlers. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19.3 StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma METZELER Reifen GmbH bzw. PIRELLI Motorrad-Reifen geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EC-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion. # = Auslaufreifen

München, 26/10/2004

.....
C. Casper
PP / Product Process

München, 26/10/2004

.....
S. Fischer
PP / Product Process

.....
Originalstempel und Unterschrift des Händlers
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der
Bescheinigung mit dem Original

HONDA VFR, Typ RC 46

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, daß sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils **nur paarweise** verwendet werden.

Verkaufs- bezeichnung	Fz.-Typ ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
		vorne	hinten	vorne	hinten
VFR	RC 46 K 011	BRIDGESTONE 120/70 ZR17 TL BT 57 F Radial J	BRIDGESTONE 180/55 ZR17 TL BT 57 R Radial J	BRIDGESTONE 120/70 ZR17 (58W) TL BT 56 F Radial G	BRIDGESTONE 180/55 ZR17 (73W) TL BT 56 R Radial
		DUNLOP 120/70 ZR17 TL D204 FK	DUNLOP 180/55 ZR17 TL D204 K	BT 020 F Radial	BT 020 R Radial
		METZELER 120/70 ZR17 TL ME Z4 Front	METZELER 180/55 ZR17 TL ME Z4 A	DUNLOP 120/70 ZR17 (58W) TL D205 F	DUNLOP 180/55 ZR17 (73W) TL D205
				D207 F	D207
				D207 FRR	D207 RR
				D208 F	D208
				METZELER 120/70 ZR17 (58W) TL ME Z3 Front	METZELER 180/55 ZR17 (73W) TL ME Z3
				ME Z3 Front Racing	ME Z3 Racing
				Sportec M-1	Sportec M-1
				MICHELIN 120/70 ZR17 (58W) TL TX 15	MICHELIN 180/55 ZR17 (73W) TL TX 25
				PIRELLI 120/70 ZR17 (58W) TL MTR 23	PIRELLI 180/55 ZR17 (73W) TL MTR 24 S
				MTR 21	MTR 22
				MTR 21 Corsa	MTR 22 Corsa

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. N. Klein
Bereich Motorrad / Homologation

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. K. Bescher
Manager Produktplanung Motorrad

Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die
Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

(Stempel/Unterschrift)

