

Tabelle zur Ausrüstung von Honda-Motorrädern mit Dunlop-Reifen

Modell	Typ	Dunlop-Reifen vorn			Dunlop Reifen hinten			Ausrüst-hinweis	Luftdruck in bar ^{*)}	
									vorn	hinten
Vision SA 50	AF 29	3.00-10	42 J	K 398	3.00-10	42 J	K398	1)	1,5	2,5
Vision Met-in	AF 29	3.50-10	51 J	TL D 301 K 527	3.50-10	51 J	TL D 301 K 527	2)	1,5	2,5
DAX ST 50 DAX	ST 50 G AB 23	3.50-10	51 J	TL K 398 K 527*	3.50-10	51 J	K 398 K 527*	2)	1,8	2,3
MB 50	AC 01	2.75-18	48 P	K 898	2.75-18	48 P	K 898	1) 2)	1,8	2,8
MBX 50	AC 05	2.50-18	40 L	K 698	2.75-18	48 P	K 898	1) 2)	1,8	2,5
Melody	AB 07	2.75-10	37 J	K 398	2.75-10	37 J	K 398	1)	1,5	1,8
Lead Charly Dax	AF 01 CF 50 ST 70	3.50-10	51 J	K 398 K 527*	350-10	51 J	K 398 K 527	1) 2)	1,8	2,3
SFX 50	AF 37	90/90-10	50 J	TL K 825	90/90-10	50 J	TL K 825	2)	1,5	2,5
SRX 50		100/80-10	53 J	TL K 825	100/80-10	53 J	TL K 825	1)	1,2	2,5
X 8 R Sport	AF 496	120/70-13 MC	53 J	TL GT 301	140/60-13 MC	57 L	TL GT 301	2)		
ST 70 DAX	ST 70	3.50-10	59 J	K 398 A	3.50-10	59 J	K 398 A	2)	1,8	2,4
MB 80	HC 01	2.75-18	48 P	K 898	2.75-18	48 P	K 898	1) 2)	1,8	2,8
MBX 80	HC 04	2.75-18	48 P	K 898	3.00-18	52 P	K 898	1) 2)	2,0	2,8
Lead NH 80	HF 01	3.50-10	51 J	K 398 K 527*	3.50-10	51 J	K 398 K 527*	1) 2)	1,5	2,5
						59 J	K 998 A			
MTX 80	HD 06	2.50-21	43 P	K 550	3.25-18	52 P	K 550	1) 2)	1,5	2,3
MCX 80	HC 05	70/90-19	40 P	F 18	100/90-16	54 P	K 898	1)	1,5	2,0
MTX 80 R	HD 08	2.50-21	43 P	K 550	3.25-18	52 P	K 550	2)	1,8	2,3

CB 100	CB 100	2.50-18	40 L		K 698	2.75-18	48 P		K 898	2)	1,8	2,0
SJ 100	HF 07	100/90-10	56 J	TL	K 888 H K 825	100/90-10	56 J	TL	K 888 H K 825	2)	1,5	2,5
CB 125	CB 125	2.50-18	40 L		K 698	2.75-18	48 P		K 898	2)	1,8	2,8
CB 125 disk	CB 125 K	2.50-18	40 L		K 188 K 698	3.00-18	52 P		K 898	2)	1,8	2,8
		2.75-18	48 P		K 898							
CB 125 T CB 125 T 2	CB 125 T	2.75-18	48 P		K 898	3.00-18	52 P		K 898	2)	1,8	2,8
CM 125 C	JC 05	3.25-18	52 S		K 82 F 8	110/90-16	59 S		K 127	1) 2)	1,8	2,5
Lead NH 125	JF 01	3.50-10	51 J	TL	K 398 K 527	3.50-10	51 J	TL	K 398 K 527	1) 2)	1,8	2,5
SL 125	SL 125 S	2.75-21	45 P		D 605 F K 260 K 550	3.25-18	52 P		K 550	2)	1,5	1,5
CA 125 Rebel		3.00-18	47 P		F 11	130/90-15 MC 66 P			K 627 A	1) 2)	1,8	2,5
NSR 125		100/80-17	62 T		D 103 F	130/70-17	62 T	TL	D 103 A	1)	1,8	2,5
CH 125 Spacy	JF 03	3.50-10	59 J		K 398 A	3.50-10	59 J		K 398 A	2)	1,8	2,5
XL 185 S	L 185 S	2.75-21	45 P		D 605 F K 260 K 550	4.10-18	60 P 59 P		K 550 K 260 D 605	1) 2)	1,5	1,8
CB 200 disk	CB 200	2.75-18	48 P		K 898	3.00-18	52 P		K 898	2)	1,8	2,8
		3.00-18	52 p		K 798	3.25-18	59 P		K 798	4)		
XL 200 R MTX 200 R	MD 06 MD 07	2.75-21	45 P		D 605 F K 260 K 550	4.10-18	59 P 60 P		D 605 D 260 K 550	1) 2)	1,5	1,8
CB 250 K	CB 250	3.00-18	47 P		F 11	3.25-18	59 P		K 798	2)	1,8	2,5
Helix CN 250	MF 02	4.00-12	65 J	TL	K 488 F	120/90-10	65 J	TL	K 488	1)	1,8	2,5

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle zur Ausrüstung von Honda-Motorrädern mit Dunlop-Reifen (Fortsetzung)

Modell	Typ	Dunlop-Reifen vorn				Dunlop Reifen hinten				Ausrüst- hinweis	Luftdruck in bar ^{*)}	
											vorn	hinten
CN 250	MF 02	110/100-12	67 J	TL	K 488 F	120/90-10	65 J	TL	K 488	1)	1,8	2,5
Foresight 250	MF 04	110/90-12	64 J	TL	K 488 F	130/70-12	62 L	TL	K 488 A	1)	1,8	2,5
CB 250 T	CB 250 T	3.60-18	51 H		F 11*	4.10-18	59 S		K 127 K 527	2)	1,8	2,5
CB 250 N Euro Sport	CB 250 T	3.60-19	52 H	TL	F 11*	4.10-18	59 S	TL	K 127* K 527	2)	1,8	2,5
CJ 250 T	CJ 250 T	3.00-18	47 S		F 11 A K 82	3.75-18	60 S		K 127* K 130	2)	1,8	2,5
CB 250 RS	MC 02	3.00-18	47 S		F 11 A K 82	4.10-18	59 S		K 127 K 527	2)	1,8	2,5
			47 S		K 82 F 11 A	3.50-18	56 S	K 82				
GB 250	MC 26	* 90/90-18	51 P	TL	K 388	* 120/90-16	63 H	TL	K 530	4)		
CM 250 C	MC 06	3.25 S 18	52 S		K 82	110/90-16	59 S		K 127	1)	1,8	2,5
CMX 250	MC 13	3.00-18	47 P		F 11	130/90-15 MC	66 P		K 627 A	2)		
XL 250 R	MD 03	3.00-21	51 R		Trailmax	4.60-17	62 R		K 550	1) 3)	1,5	1,8
	MD 11		51 P		Trailmax	4.60-17	62 R		Trailmax	2)		
NX 250	MD 21	90/100-19	55 P		K 460	120/90-16	63 P		K 460	1)	1,5	1,75
CB 350	CB 350	3.00-18	47 S		F 11 A K 82	3.50-18	56 S		K 82	2)	1,8	2,4
CB 350 Four CB 360	CB 350 F	3.00-18	47 S		F 11 A K 82	3.50-18	56 S		K 82	2)	1,8	2,5
	CB 360					3.75-18	60 S		K 127* K 130*	4)		
CJ 360 T	CJ 360 T	3.00-18	47 S		F 11 A K 82	3.75-18	60 S		K 127* K 130*	2)	1,8	2,5

XL 350 R	ND 03	3.00-21	51 P		Trailmax	4.60-17	62 R		K 550 Trailmax	2)	1,5	1,8
CB 400 Four	CB 400 F	3.00-18	47 S		F 11 A K 82	3.50-18	56 S		K 82	2)	1,8	2,5
CB 400 T CB 400 A Automatic	CB 400 T	3.60-19	52 S		TT/TL F 11*	4.10-18	59 S		TT/TL K 127 K527	2)	1,8	2,5
CB 400 N Eurosport	CB 400 T	3.60-19	52 S		F 11	4.10-18	59 S		K 127 K 527	1) 2)	1,8	2,5
					TL F 11				TL K 127			
		360 H 18	51 H		TL F 11	4.10-18	59 H		TL K 527			
CM 400 T	NC 01	3.50-18	56 S		F 11 K 82	4.60-16	59 S		K 127	4)	1,8	2,5
CB 1	NC 27	110/70-17 110/70 R 17	54 H 54 V		TL K 505 F TL Sportmax	140/70-17 140/70 R 17	66 H V 280 (66 W)		TL K 505 TL Sportmax	1) 3)	2,25	2,25
VFR 400 R	NC 30	120/60 R 17	55 V		TL K 510 A	150/60 R 18	70 V		TL K 510	1)	2,25	2,25
CB 450	CB 450	3.25-18	52 S		F 8 K 82	3.50-18	56 S		K 82	4)	1,8	2,5
CB 450 K 1-K 5	CB 450 K	3.25-18	52 S		F 8 K 82	3.50-18	56 S		K 82	2)	1,8	2,5
		3.25-19	54 S		F 11*							
CL 450	CL 450	3.25-19	54 S		F 11*	3.50-18	56 S		K 82	2)	1,8	2,5
CB 450 N	PC 14	3.60-19	52 S		F 11*	4.10-18	59 S		K 527 K 127	2)	1,8	2,5
CB 450 S	PC 17	100/90-18	56 S		TL* Arrowmax F 11	K 625 A 110/90-18	61 S		TL Arrowmax K 130 A K 527	2)	2,3	2,5
CB 500 K 0-2	CB 500	3.25-19	54 S		F 11	4.00-18 3.75-18	64 H 60 S 60 H		K 127* K 127* TT 100	2) 4)	2,0	2,5
CB 500 T	CB 500 T	3.25-19	54 S		F 11*	3.75-18	60 S		K 127* K 130*	2)	2,0	2,5

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle zur Ausrüstung von Honda-Motorrädern mit Dunlop-Reifen (Fortsetzung)

Modell	Typ	Dunlop-Reifen vorn			Dunlop Reifen hinten			Ausrüst-hinweis	Luftdruck in bar ¹⁾	
									vorn	hinten
CX 500	CX 500	3.25-19	54 S	TL F 11*	3.75-18	60 S	K 127* K 130*	1)	1,8	2,5
CX 500 C	PC 01	3.50-19	57 S	TL F 11 A	130/90-16	67 S	TL K 127 K 527	1)	2,0	2,3
FT 500	PC 07	3.50-19	57 S	TL F 11 A	4.25-18	66 S	TL K 127	1)	1,8	2,0
CX 500 Turbo	PC 03	3.50-18	57 V	TL F 11	120/90-17	64 V	TL K 527	1)	2,5	2,9
CX 500 Euro Sport	PC 06	100/90-18	56 S	TL F 11	120/80-18	62 S	TL K 527	1)	2,0	2,5
		100/90-18	56 H	TL Arrowmax K 625 A	120/80-18	62 H	TL Arrowmax K 825	3)		
GL 500	PC 02	3.50-19	57 S	TL F 11 A	130/90-16	67 S	TL K 127 K 527	1)	2,0	2,5
VT 500 C	PC 08	3.50-18	57 S	TL F 11	130/90-16	67 S	TL K 127 K 527	1)	2,0	2,5
VT 500 E	PC 11	100/90-18	56 S	TL F 11	120/80-18	62 S	TL K 527	1)	2,0	2,5
		100/90-18	56 H	TL Arrowmax K 625 A	120/80-18	62 H	TL Arrowmax K 825	3)		
VF 500 F	PC 12	100/90-16	54 H	TL K 527 A	110/90-18	61 H	TL K 527	1)	2,3	2,5
XBR 500	PC 15	100/90-18	56 S	TL Arrowmax K 625 A	110/90-18	61 S	TL Arrowmax K 625	1)	2,2	2,5
		100/90-18	56 H	TL Arrowmax K 625 A	110/90-18	61 H	TL Arrowmax K 825	3)		
		100/90-18	56 S	TL F 11	110/90-18	61 S	TL K 130 A			
VF 500 F	PC 12 ABE Nr. D 448 PC 12 ABE Nachtr. II	100/90-16	54 H	TL Arrowmax K 625 A	110/90-18	61 H	TL Arrowmax K 825	1)	2,3	2,5
VF 500 F 2			54 V	TL K 527 A	61 V	TL K 527				
GB 500	PC 16	90/90-18	51 H	TL F 11 K 825 A	110/90-18	61 H	TL K 130 K 527 K 825	2)	2,3	2,5

CB 500 CB 500 S	PC 32 H 418	110/80-17	57 H	TL	Arrowmax D 103 F	130/80-17	65 H	TL	Arrowmax D 103 A	1)	2,3	2,5
CB 500	PC 26 G 555	110/80-17	57 H	TL	Arrowmax D 103 F	130/80-17	65 H	TL	Arrowmax D 103 A	1)	2,3	2,5
XL 500 R	PD 02	3.00-21	51 P		K 550 Trailmax	4.60-17	62 R		K 550 Trailmax	3) 4)	1,5	1,8
CBX 550 F/F 2	PC 04	3.60-18	51 H	TL	F 11	4.10-18	59 H	TL	K 527	1)	2,3	2,5
CB 550 F 1-2 CB 550 K 3	CB 550 F CB 550 K	3.25-19	54 S		F 11*	3.75-18	60 S		K 127* K 130*	1)	2,3	2,5
CBR 600 F	PC 19	110/80-17	57 V	TL	K 505 F	130/80-17	65 V	TL	K 505	1)	2,5	2,9
CBR 600 F	PC 23	110/80-17	57 V	TL	K 505 F	140/80 VR 17	V 250 (69 V)	TL	K 700	4)		
		120/70 VR 17	V 270 (58 V)	TL	K 455 F	140/80 VR 17	V 250 (69 V)	TL	K 700			
		110/80 ZR 17	V 280 (57 W)	TL	Sportmax	140/70 ZR 17	V 280 (66 W)	TL	Sportmax			
CBR 600 F	PC 25 F 648	120/60 ZR 17	(55 W)	TL	Sportmax II D 204 F	160/60 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax II D 204 F	3)	2,5	2,9
CBR 600	PC 31 H 002	120/60 ZR 17	(55 W)	TL	Sportmax II D 204 F	160/60 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax II D 204	3)	2,5	2,9
		120/60 ZR 17	(55 W)	TL	Sportmax Touring D 205 F	160/60 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax Touring D 205			
CBR 600 '97/98	PC 31 H 002	120/60 ZR 17	(55 W)	TL	Sportmax D 207 F	160/60 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax D 207	3)	2,5	2,9
		120/60 ZR 17	(55 W)	TL	Sportmax Touring D 205 F	160/60 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax Touring D 205			
		120/60 ZR 17	(55 W)	TL	Sportmax II D 204 FK	160/60 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax II D 204 K	1)		
		120/60 ZR 17	(55 W)	TL	Sportmax II D 204 F	160/60 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax II D 204	3)		
CBR 600 F (ab 99)	PC 35 K 294	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	D 207 FJ	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	D 207 P	1)	2,5	2,9
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	D 207 FJ	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	D 207	3)		
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	D 207 F RR	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	D 207 RR			
CBR 600 F/FS ab 2001	PC 35 e 4* 92/61* 0101* 01	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 FV	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207 P	1)	2,5	2,9
Hornet CB 600 F	PC 34	130/70 ZR 16	(61 W)	TL	D 207 F	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	D 207 L		2,5	2,9
VT 600 C	PC 21	100/90-19	57 S		F 24	170/80-15	MC 77 S		K 555	1)	2,3	2,8

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle zur Ausrüstung von Honda-Motorrädern mit Dunlop-Reifen (Fortsetzung)

Modell	Typ	Dunlop-Reifen vorn			Dunlop Reifen hinten			Ausrüst-hinweis	Luftdruck in bar ¹⁾			
									vorn	hinten		
XL 600 R	PD 03	3.00-21	51 P		K 750	5.10-17	67 P		K 550	1)	1,5	1,5
XL 600 LM	PD 04	3.00-21	51 P	TL	K 750	5.10-17	67 P	TL	K 750 C	1)	1,8	2,3
XL 600 RM												
XL 600 V Transalp	PD 06 E 512	90/90-21	54 S		Trailmax K 750	130/80-17	65 S		Trailmax K 750 (B)	2)	2,0	2,3
XL 600 V	PD 10	90/90-21	54 S		Trailmax	120/90-17	64 S		Trailmax	3)	2,0	2,3
XL 650 V Transalp 650 V	RD 10 e3*92/61* 0017	90/90-21	54 S		Trailmax	120/90-17	64 S		Trailmax	3)	2,0	2,3
SLR 650		100/90-19	57 S		Trailmax	120/90-17	64 S		Trailmax	1)		
CB 650 KZ	RC 03	3.25-19	54 H	TL	F 11	4.00-18	64 H	TL	K 127	3) 4)	2,0	2,8
CB 650 C CB 650	RC 05 RC 08	3.50-19	57 S	TL	F 11 A	130/90-16	67 S	TL	K 127 K 527	1)	2,0	2,3
GL 650 D	RC 10	3.50-19	57 V	TL	F 11	130/90-16	67 H	TL	K 127 K 527	1)	2,3	2,8
CX 650 Euro Sport	RC 12	100/90-18	56 H	TL	F 11	120/80-18	62 H	TL	K 527 K 727	1)	2,3	2,8
		100/90-18	56 H	TL	Arrowmax K 625 A	120/80-18	62 H	TL	Arrowmax K 825	3)		
CBX 650 Euro	RC 13	100/90-19	57 H	TL	F 11	130/90-16	67 H	TL	K 527	1)	2,3	2,8
CX 650 Turbo	RC 16	100/90-18	57 V	TL	F 11	120/90-17	64 V	TL	K 527	1)	2,5	2,9
CX 650 C	RC 11	100/90-19	57 H	TL	F 11	140/90-15 MC	70 H	TL	K 527	1)	2,3	2,8
NTV 650 Revere	RC 33 E 888 E 888/1	110/80-17 110/80-17	57 H (58 W)	TL TL	K 505 G Sportmax Touring D 205 F	150/70-17 150/70 ZR 17	69 H (69 W)	TL TL	K 505 Sportmax Touring D 205	1) 3)	2,3	2,5

NX 650 Dominator	RD 02	90/90-21	54 S		K 560	120/90-17	64 S	K 560	1)	1,5	2,0	
		90/90-21	54 S		Trailmax	120/90-17	64 S	Trailmax	3)			
RD 08	H0 31	90/90-21	54 S		Trailmax	120/90-17	64 S	Trailmax	1)	1,5	2,0	
		90/90-21	54 S		K 560	120/90-17	64 S	K 560	3)			
NTV 650 V Deaville	RC 47	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax Touring D 205 FN	150/70 ZR 17	(69 W)	TL	Sportmax Touring D 205 N	1)	2,3	2,5
XRV 650 Africa Twin	RD 03	90/90-21	54 S	54 S	K 560	130/90-17	68 S	K 560	1)	2,0	2,0	
VT 750 C	RC 29	100/90-19	57 H	TL	F 11 F 11 L	140/90-15 MC	70 H	TL	K 527	1)	2,3	2,6
CB 750 K 0-6	CB 750	3.25-19	54 H		F 11	4.00-18	64 H		K 127*	2)	2,2	2,5
CB 750 F 1 CB 750 F 2	CB 750 F CB 750 G	3.25-19	54 H		F 11	4.00-18	64H		K 127*	1)	2,3	2,8
CB 750 KZ	RC 01	3.25-19	54 H	TL	F 11	4.00-18	64 H	TL	K 127	1)	2,0	2,8
CB 750 F	RC 04	100/90-19	57 H	TL	Arrowmax K 825 A	120/90-18	65 H	TL	Arrowmax K 825	4)		
CB 750 F	RC 06	100/90-19	57 H	TL	Arrowmax K 825 A	120/90-18	65 H	TL	Arrowmax K 825 K 527	4)	2,3	2,8
		110/90-19	62 H	TL	F 24	130/90-16	67 H	TL	Arrowmax K 825	3)		
VF 750 Sport	RC 07	110/90-18	61 H	TL	F 11	130/90-17	68 H	TL	K 527	1) 3)		
					F 17 G	130/90-17	68 H	TL	Arrowmax D 103			
VT 750 C2	RC 44	120/90-17	64 S		D 404 F	170/80-15 MC	77 S		D 404	1)		
VF 750 C	RC 09	110/90-18	61 H	TL	F 11	130/90-16	67 H	TL	K 127 K 527	1) 3)	2,3	2,8
VF 750 C	RC 43	120/80-17	61 V	TL	K 555 F	150/80-15 MC	70 V	TL	K 555	1)	2,5	2,9
VF 750 F	RC 15	120/80-16	60 V	TL	K 527 A	130/80-18	66 V	TL	K 527	1)	2,3	2,9
		120/80-16	60 V	TL	Arrowmax K 825 A	130/80-18	66 V	TL	Arrowmax K 825	3)		
CBX 750 F	RC 17	110/90-16	59 V	TL	K 527 A	130/80-18	66 V	TL	K 527	1)	2,3	2,9
		110/90-16	59 V	TL	Arrowmax K 825 A	130/80-18	66 V	TL	Arrowmax K 825	3)		
VFR 750 F	RC 24	110/90 V 16	V 250 (59 V)	TL	K 155 F	130/80-18	V 250 (66 V)	TL	K 155	1)	2,3	2,6
		110/90 V 16	V 250 (59 V)	TL	K 155 F	150/70 VR 18	V 260 (70 V)	TL	K 700	3)	2,5	2,9

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle zur Ausrüstung von Honda-Motorrädern mit Dunlop-Reifen (Fortsetzung)

Modell	Typ	Dunlop-Reifen vorn				Dunlop Reifen hinten				Ausrüst- hinweis	Luftdruck in bar ^{*)}	
											vorn	hinten
VFR 750 F (88)	RC 24	110/80 V 17	V 250 (57 V)	TL	K 505 FG	140/80 V 17	V 250 (69 V)	TL	K 505 G	1)	2,5	2,9
		110/80 ZR 17	V 280 (57 W)	TL	Sportmax	140/70 ZR 17	V 280 (66 W)	TL	Sportmax	4)		
VFR 750 F (bis 93)	RC 36 F 372 nur bis einschl. NT III	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	D 202 FJ	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	D 202	3)	2,5	2,9
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax II D 204 F	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	Sportmax II D 204			
VFR 750 R	RC 30	120/70 ZR 17	V 280 (58 W)	TL	Sportmax	170/60 ZR 18	V 280 (73 W)		Sportmax	4)	2,5	2,9
VFR 750 F (ab 94)	RC 36 F 372 ab NTIV	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 F	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	Sportmax D 207	3)	2,5	2,9
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax Touring D 205 F	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	Sportmax Touring D 205			
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax Touring D 205 FG	170/60 ZR 17	(72 W)		Sportmax Touring D 205 G			
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	D 202 FN	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	D 202 J			
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax II D 204 F	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	Sportmax II D 204			
VF 750	RC 43 G 412	120/80-17	61 V	TL	K 555 F	150/80-15 MC	70 V	TL	K 555	1)	2,5	2,9
CB Seven Fifty	RC 42 G 035	120/70 R 17	58 V	TL	D 202 F	150/70 R 17	69 V	TL	D 202	1)	2,5	2,9
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax Touring D 205 F	150/70 ZR 17	(69 W)		Sportmax Touring D 205	3)		
RV 750 R	RC 45	130/70 ZR 16	(61 W)	TL	Sportmax II D 204 F	190/50 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax II D 204	1)	2,5	2,9
XLV 750 R	RD 01	90/90-21	54 S		K 750	130/80-17	65 S		K 750 (B)	1)	2,0	2,5
XRV 750 Africa Twin	RD 04 G 035	90/90-21	54 S		K 550	130/90-17	68 S		K 660	1)	2,0	2,5
		90/90-21	54 S		K 560	130/90-17	68 S		K 560	3)		
XRV 750 Africa Twin	RD 07 G 317	90/90-21	54 H		Trailmax D 604 F	140/80 R 17	69 H		Trailmax D 604	3)	2,0	2,5
PC 800		120/80-17	61 H	TL	K 555 F	140/80-15 MC	67 H	TL	K 555	1)	2,3	2,8
VFR 800 FI	RC 46 K 011	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 F Sportmax D 207 F RR Sportmax Touring D 205 F Sportmax II D 204 FK	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207 Sportmax D 207 RR Sportmax Touring D 205 Sportmax II D 204 K	3)	2,5	2,9
										1)		

CB 900 F/F2	SC 01	3.25-19	57 V	TL	F 11	4.00-18	60 V	TL	K 127	1)	2,0	2,8
		100/90-19	57 V	TL	Arrowmax K 825 A	120/90-18	65 V	TL	Arrowmax K 825	4)		
CB 900 RR	SC 28 H 294	130/70 ZR 16	(61 W)	TL	Sportmax D 207 F	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207	3)	2,5	2,9
					Sportmax D 207 F RR				Sportmax D 207 RR			
		130/70 ZR 16	(61 W)	TL	Sportmax II D 204 F	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax II D 204	TL		
		130/70 ZR 16	(61 W)	TL	D 202 F	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	D 202	1)3)		
CB 900 RR Fireblade	SC 33 H 294	130/70 ZR 16	(61 W)	TL	Sportmax D 207 F	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207	3)	2,5	2,9
		130/70 ZR 16	(61 W)	TL	Sportmax D 207 F RR	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207 RR			
		130/70 ZR 16	(61 W)	TL	Sportmax II D 204 F	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax II D 204			
				130/70 ZR 16	(61 W)	TL	D 202 F	180/55 ZR 17	(73 W)	TL		
CBR 900 RR Fireblade	SC 44 e 13* 92/61* 0019* 01	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 F	190/50 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207	3)	2,5	2,9
					Sportmax D 207 F RR				Sportmax D 207 RR			
CB 900 F	SC 09	100/90-18	56 V	TL	F 11	130/80-18	66 V	TL	K 527	1)	2,5	2,9
CBX 1000	CB 1	3.50-19	57 V	TL	F 11	4.25-18	66 V	TL	K 127 V	1)	2,3	2,8
		100/90-19	57 V	TL	Arrowmax K 825 A	120/90-18	65 V	TL	Arrowmax K 825	4)		
CBX Mod. 81	SC 06	3.50-18	56 V	TL	F 11	130/90-18	69 V	TL	K 127	1)	2,5	2,8
VF 1000 F	SC 15	120/80 V 16	V 250 (60 V)	TL	K 500	140/80 V 17	V 250 (69 V)	TL	K 500	1)	2,5	2,9
						140/80 VR 17	V 250 (69 V)	TL	K 400			
		120/80 V 16	V 250 (60 V)	TL	K 500	140/80 VR 17	V 250 (69 V)	TL	K 700	3)		
VF 1000 R	SC 16	120/80 V 16	V 250 (60 V)	TL	K 500	140/80 VR 17	V 250 (69 V)	TL	K 400	1)	2,5	2,9
						140/80 V 17	V 250 (69 V)	TL	K 500			
VF 1000 F	SC 15	100/90 V 18	V 250 (56 V)	TL	K 500	140/80 V 17	V 250 (69 V)	TL	K 500	1)	2,5	2,9
						140/80 VR 17	V 250 (69 V)	TL	K 400			
		100/90 V 18	V 250 (66 V)	TL	K 500	140/80 VR 17	V 250 (69 V)	TL	K 700	3)		
CBR 1000 F	SC 21	110/80 V 17	V 250 (57 V)	TL	K 505 F	140/80 V 17	V 250 (69 V)	TL	K 505	1)	2,5	2,9
		110/80 ZR 17	V 280 (57 W)	TL	Sportmax	140/70 ZR 17	V 280 (66 W)	TL	Sportmax	4)		

Tabelle zur Ausrüstung von Honda-Motorrädern mit Dunlop-Reifen (Fortsetzung)

Modell	Typ	Dunlop-Reifen vorn				Dunlop Reifen hinten				Ausrüst- hinweis	Luftdruck in bar ¹⁾	
											vorn	hinten
CBR 1000 F	SC 24 F 143	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 F	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	Sportmax D 207	3)	2,5	2,9
					Sportmax D 207 F RR				Sportmax D 207 RR			
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax Touring D 205 F	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	Sportmax Touring D 205	1)		
					Sportmax Touring D 205 FG				Sportmax Touring D 205 G			
		120/70 VR 17	V 270 (58 V)	TL	K 510 A	170/60 VR 17	V 270 (72 V)	TL	K 510 B			
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax II D 204 F	170/60 ZR 17	(72 W)	TL	Sportmax II D 204			
VTR 1000 F Firestorm	SC 36 H 687	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 FJ	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207 J	3)	2,5	2,9
					Sportmax D 207 F RR				Sportmax D 207 RR			
							Sportmax II D 204 FK			Sportmax II D 204 K	1)	
VTR 1000 SP 1	SC 45 e 4* 92/61* 0061* 00	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 F RR	190/50 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207 RR	3)	2,5	2,9
					Sportmax D 207 FR				Sportmax D 207 P	1)		
CB 1000 F	SC 30 G 341	120/70 ZR 18	59 V (59 W)	TL	D 202 F	170/60 ZR 18	73 V (72 W)	TL	D 202	1)	2,5	2,9
GL 1100 DX	SC 02	110/90-19	62 H	TL	F 11	130/90-17	68 H	TL	K 127	1)	2,3	2,8
CB 1100 R	SC 05	3.50 -19	57 V	TL	F 11	130/90-18	69 V	TL	K 127	1)	2,3	2,9
CB 1100 R	SC 08	100/90-18	56 V	TL	F 11	130/80-18	66 V	TL	K 527	1)	2,5	2,9
CB 1100 F	SC 11	100/90-17	65 V	TL	F 11	130/90-17	68 V	TL	K 527	1)	2,5	2,9
CBR 1100 XX	SC 35 H 541	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax Touring D 205 FJ	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax Touring D 205 G	1)	2,5	2,9
		120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 FJ	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207			
VF 1100 C	SC 12	110/90-18	61 V	TL	F 11 A	140/90-16	71 V	TL	K 527	1)	2,5	2,9
VT 1100 C	SC 23 E 778 G 600	110/90-19	62 H	TL	F 24	170/80-15 MC	77 H	TL	K 555	1)	2,25	2,8
VT 1100 C 2 Shadow ACE	SC 32 H 027	120/90-18	65 H		K 177 F	170/80-15 MC	77 H		K 555	1)	2,25	2,8

VT 1100 C 2 Shadow American Classic Edition	SC 32	120/90-18	65 H WW		K 177 F	170/80-15 MC	77 H		K 555 WW	1)	2,25	2,8
VT1100 C3	SC 39	140/80-17	69 H WWW		D 404 F	170/80-15 MC	77 H WWW		K 555	1)	2,25	2,8
ST 1100 Pan European	SC 26 F 440	110/80-18	58 V	TL	Arrowmax GT 501 FJ Arrowmax D 103 F	160/70-17	73 V	TL	Arrowmax GT 501 J Arrowmax D 103	1) 3)	2,5	2,9
		110/80-18	58 V	TL	K 505 F	160/70-17	73 V	TL	K 505	1)		
		110/80 ZR 18	(58 W)	TL	Sportmax Touring D 205 F	160/70 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax Touring D 205	3)		
ST 1100 CBS/ABS mit TCS	SC 26 F 440 ab NT.VI	120/70 ZR 18	(59 W)	TL	D 202 F	160/70 ZR 17	(73 W)	TL	D 202	1)	2,5	2,9
		120/70 ZR 18	(59 W)	TL	Sportmax Touring D 205 FG	160/70 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax Touring D 205	3)		
VT 1100		130/80 R 18	66 H	TL	D 206 F	170/70 R 16	75 H	TL	D 206 A	1)		
X-ELEVEN CB 1100 SF	SC 42 e 4* 92/61* 0026* 00	120/70 ZR 17	(58 W)	TL	Sportmax D 207 F RR	180/55 ZR 17	(73 W)	TL	Sportmax D 207 RR	3)	2,5	2,9
GL 1200	SC 14	130/90 B 16	67 H	TL	F 11	150/90 B 15 MC74 H		TL	K 627	4)	2,5	2,9
		130/90 B 16	67 H WLT	TL	F 11 B	150/90 B 15 MC74 H WLT		TL	K 627 B			
		130/90-16	67 H WLT	TL	F 11 B	150/90-15 MC 74 H WLT		TL	K 627 B	1)		
		130/90-16	67 H	TL	F 11	150/90-15 MC 74 H		TL	K 627			
GB 1300 Superfour		120/70 ZR 18	(59 W)	TL	D 205 F	190/60 ZR 17	(78 W)	TL	D 205	1)		
GL 1500 Gold Wing	SC 22 E 931	130/70-18	63 H	TL	K 177 F	160/80-16	75 H	TL	K 177	1)	2,25	2,8
		130/70 B 18	63 H	TL	491 Elite II	160/80 B 16 MC75 H		TL	491 Elite II	1) 3)		
Gold Wing F 6 C Valkyrie	SC 34	150/80 R 17	72 H	TL	D 206 F	180/70 R 16	77 H	TL	D 206	1)		
VTX		130/70 R 18	63 H	TL	D 251 F*	180/70 R 16	77 H	TL	D 251*			

- Wichtige Ausrüsthinweise:
- 1) Werksfreigabe/Originalausrüstung (bereits in der ABE).
 - 2) Ohne Bindung.
 - 3) Alternativ-Bereifung mit Werksfreigabe.
Original-Herstellerfreigabe mitführen, keine Eintragung erforderlich.
 - 4) Alternativ-Bereifung mit Werksfreigabe
(sofern nicht bereits eingetragen ist Eintragung erforderlich).

*) Mindestluftdruck.

* Zur Zeit der Drucklegung in Prüfung.

* TL-Ausführung mit Schlauch zu fahren.

TL = Tubeless = schlauchlos

Die vorstehende Tabelle wurde in Übereinstimmung mit der HONDA DEUTSCHLAND zusammengestellt.

Grundsätzliche Anmerkungen:

- A) Die Ausrüstung muß komplett, d. h. auf Vorder- und Hinterrad erfolgen.
- B) Die Ausrüstungstabelle berücksichtigt nur die serienmäßig montierten Felgen.
- C) Es ist streng darauf zu achten, daß unter allen Betriebsbedingungen die ausreichende Freigängigkeit der Reifen gewährleistet ist.

Weitere Montagehinweise sind den Dunlop-Produktunterlagen zu entnehmen.

Wichtig: Sofern die angeführten Reifengrößen oder Ausführungen noch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind:

1. Bei HONDA DEUTSCHLAND GmbH, Spremlinger Landstraße 166, 63069 Offenbach, Telefon (0 69) 83 30 90, Telefax (0 69) 83 20 20, oder bei Dunlop GmbH, Abt. PM-M, Postfach 22 51, 63412 Hanau, Telefon (0 61 81) 68 19 30, Telefax (0 61 81) 68 15 15, eine Freigabebescheinigung (Unbedenklichkeitserklärung) für die zu montierende Dunlop-Bereifung unter Angabe von Krafttradtyp und Ausführung, Baujahr und Fahrgestell-Nr. anfordern.
2. Das Fahrzeug - unter Vorlage der Freigabebescheinigung und des Fahrzeugbriefes - beim TÜV bzw. TÜA vorführen und die Dunlop-Bereifung in den Fahrzeugbrief eintragen lassen.
3. Der zuständigen Zulassungsstelle den Fahrzeugbrief (mit den nachträglich eingetragenen Reifengrößen) und den Fahrzeugschein vorlegen, zwecks entsprechendem Eintrag im Fahrzeugschein.